StartAntennaData It is advisable to provide an ID (ant 1) for all antennas

ID	Name	(MHz) Freq	Trans Power	Trans Count	Coax Len	Coax Type	Other Losses	Input Power	Calc Power
1	AT&T MOE	850	17.78296	1	0			17.78296	
1	AT&T MOE	850	10.59194	1	0			10.59194	
1	AT&T MOE	1900	16.86561	1	0			16.86561	
2	AT&T MOE	737	56.23412	1	0			56.23412	
2	AT&T MOE	1900	114.8154	1	0			114.8154	
3	AT&T MOE	850	17.78296	1	0			17.78296	
3	AT&T MOE	850	10.59194	1	0			10.59194	
3	AT&T MOE	1900	14.68941	1	0			14.68941	
4	AT&T MOE	737	56.23412	1	0			56.23412	
4	AT&T MOE	1900	114.8154	1	0			114.8154	
5	AT&T MOE	850	17.78296	1	0			17.78296	
5	AT&T MOE	850	10.59194	1	0			10.59194	
5	AT&T MOE	1900	16.86561	1	0			16.86561	
6	AT&T MOE	737	56.23412	1	0			56.23412	
6	AT&T MOE	1900	114.8154	1	0			114.8154	

StartSymbolData

Mfg	Model	(ft) X	(ft) Y	(ft) Z	Type	(ft) Aper	dBd Gain	BWdth Pt Dir	Uptime Profile
Powerwav	7770	36.26	41.48	156.7085	Panel	4.583	11.51	82;40	100%
Powerwav	7770	36.26	41.48	156.7085	Panel	4.583	11.51	82;40	100%
Powerwav	7770	36.26	41.48	156.7085	Panel	4.583	13.41	86;40	100%
CCI Antenr	HPA-65R-B	37.12	37.91	156	Panel	6	11.68	66.2;40	100%
CCI Antenr	HPA-65R-B	37.12	37.91	156	Panel	6	14.53	61.1;40	100%
Powerwav	7770	33.38	33.03	156.7085	Panel	4.583	11.51	82;160	100%
Powerwav	7770	33.38	33.03	156.7085	Panel	4.583	11.51	82;160	100%
Powerwav	7770	33.38	33.03	156.7085	Panel	4.583	13.41	86;160	100%
CCI Antenr	HPA-65R-B	29.24	34.25	156	Panel	6	11.68	66.2;160	100%
CCI Antenr	HPA-65R-B	29.24	34.25	156	Panel	6	14.53	61.1;160	100%
Powerwav	7770	27.45	39.73	156.7085	Panel	4.583	11.51	82;270	100%
Powerwav	7770	27.45	39.73	156.7085	Panel	4.583	11.51	82;270	100%
Powerwav	7770	27.45	39.73	156.7085	Panel	4.583	13.41	86;270	100%
CCI Antenr	HPA-65R-B	30.66	42.73	156	Panel	6	11.68	66.2;270	100%
CCI Antenr	HPA-65R-B	30.66	42.73	156	Panel	6	14.53	61.1;270	100%

ON
flag
ON•
ON•
ON•
ON•
ON•
ON•
ON•
ON•
ON•
ON•
ON•
ON•
ON•
ON•
ON•